

SafeCurrent[®]

SafeCurrent batterimonitor fjernovervåker batterispenning, temperatur og angir området kjøretøyet/fartøyet befinner seg i basert på mobiltriangulering.

- Fjernovervåker batterispenning som kan avleses på mobil, PC og nettbrett med oppdatering hver 4 time.
- Sender varsel på e-post eller SMS ved lav spenning og ved start/lading.
- Fjernovervåker temperatur som kan avleses på mobil, PC og nettbrett med oppdatering hver 4 time.
- Sender i tillegg varsel ved temperaturendring under brukerdefinert nivå på e-post eller SMS.
- Oppgir kjøretøyet/fartøyets omtrentlige posisjon ved mobiltriangulering i kartutsnitt som avleses på brukers hjemmeside.
- Kan hente data fra flere enheter som listes på samme brukerkonto.
- Meget enkel montering og registrering.
- Virker i hele Europa.
- Løsningen er utviklet i Norge av norsk selskap.



Tekniske data

SafeCurrent SCMV 10-F1.0		
GPRS modul	<ul style="list-style-type: none"> • Quad-band 850/900/1800/1900MHz • GPRS multi-slot class 12/10 • GPRS mobile station class B • Compliant to GSM phase 2/2+ <ul style="list-style-type: none"> - Class 4 (2 W @ 850/900MHz) - Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz) 	
Tilkobling	Ringkabelsko 6,3mm	Tilkobling batteri
	SMA (Hun kontakt)	Til gsm antenne
Strømforbruk	0.09mA	I standby
	350mA	Aktiv i 15 sek
Spenning	7V DC	Minimum
	38V DC	Maks
Innsending	4 timer	Maks intervall
IP klasse	44	